

T30-Klappen	Lager	Bau-Richtmaße		
T30-Klappen H 8-5 / HT8-D Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42/45 mm, Blechstärke 0,9 mm, Eckzarge mit Dichtung, Federband nach DIN 18272, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	W	750 x 875		
	W	800 x 800		
	L	875 x 875		
	L	875 x 1000		
	W	875 x 1250		
	W	1000 x 1000		
T30-Klappen Typ FSA 62 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN rechts oder links, Blattstärke 62 mm, Falz vierseitig, Blechstärke 1,0 mm, Eckzarge mit Dichtung, Federband nach DIN 18272, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur		750 x 875		
		875 x 875		
		875 x 1000		
		875 x 1250		
		1000 x 1000		
		1000 x 1250		
	1250 x 1250			
1-flgl. T30-Türen	Lager	Bau-Richtmaße	1 Stück	ab 3 Stück
T30-1 Tür Typ HT 8 -D Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 0,9 mm, Falz vierseitig, mit 30 mm Bodeneinstand und unterer Anschlagdichtung (demontierbar), Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Federband, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	L	750 x 1750		
	L	750 x 1875		
	L	750 x 2000		
	L	800 x 1800		
	L	800 x 1875		
	L	800 x 2000		
	L	875 x 1750		
	L	875 x 1800		
	L	875 x 1875		
	L	875 x 2000		
	L	875 x 2125		
	L	1000 x 1875		
	L	1000 x 2000		
	L	1000 x 2125		
L	1125 x 2000			
L	1125 x 2125			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">W* = nur als FSA 42 werkseitig auf Lager</div> T30-1 Tür FSA 42 / FSA 62 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN rechts oder links, Blattstärke 42/62 mm, Falz dreiseitig, Blechstärke 1,0 mm, Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Federband, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	W*	750 x 2000		
	W*	750 x 2125		
	W*	875 x 1875		
	L	875 x 2000		
	L	875 x 2125		
	L	1000 x 2000		
	L	1000 x 2125		
	W	1125 x 2000		
	W	1125 x 2125		
	W	1250 x 2000		
	W	1250 x 2250		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">T30-RS in 4 Größen auf Lager!</div> T30-1 RS Tür FSA 62 Ausführung wie vor, jedoch rauchdicht nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung, Obentürschließer		750 x 2000		
		750 x 2125		
		875 x 1875		
	L	875 x 2000		
	L	875 x 2125		
	L	1000 x 2000		
	L	1000 x 2125		
	W	1125 x 2000		
	W	1125 x 2125		
	W	1250 x 2000		
W	1250 x 2125			
W	1250 x 2250			

Zulagepreise für Sonderausstattungen siehe Seite 4

2-flgl. T30-Türen		Lager	Bau-Richtmaße
T30-2 Tür Typ FSA 42 Verzinkt u. grundiert, mittig geteilt (Breite 1500 mm mit Gehflügel 900 mm), Blattstärke 42 mm, Blechstärke 1,0 mm, Mittelfalzdichtung, Eckzarge mit Dichtung, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur, Falztreibriegelschloss, Obentürschließer, Schließfolgeregler			1500 x 2000
			1500 x 2125
			1750 x 2000
			1750 x 2125
			2000 x 2000
			2000 x 2125
			2125 x 2125
		2250 x 2250	
T30-2 Tür Typ FSA 62 Verzinkt u. grundiert, mittig geteilt (Breite 1500 mm mit Gehflügel 975 mm), Blattstärke 62, Blechstärke 1,0 mm, Mittelfalzdichtung, Falztreibriegelschloss, Schließfolgeregler, Obentürschließer, Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	W		1500 x 2000
	W		1500 x 2125
	W		1750 x 2000
	W		1750 x 2125
	W		2000 x 2000
	W		2000 x 2125
	W		2000 x 2500
	W		2125 x 2125
	W		2250 x 2250
W		2500 x 2500	
W		3000 x 3000	
T90-Klappen / T90-Türen		Lager	Bau-Richtmaße
T90-Klappen Typ FSA 62 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN links oder rechts, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 0,75/1,0 mm, Falz vierseitig, Eckzarge mit Dichtung, Federband nach DIN 18272, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	FDB		750 x 875
	FDB		875 x 875
	FDB		875 x 1000
	FDB		875 x 1250
	FDB		1000 x 1000
	FDB		1000 x 1250
	OTS		1250 x 1250
T90-1 Tür Typ FSA 62 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN links oder rechts, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 0,75/1,0 mm, Falz dreiseitig, Eckzarge mit Dichtung, Sicherungszapfen, Federband (FDB) bzw. Obentürschließer (OTS), PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	FDB		750 x 2000
	FDB		750 x 2125
	OTS	W	875 x 1875
	OTS	W	875 x 2000
	OTS	W	875 x 2125
	OTS	W	1000 x 2000
	OTS	W	1000 x 2125
	OTS	W	1125 x 2000
	OTS	W	1125 x 2125
	OTS	W	1250 x 2000
	OTS	W	1250 x 2125
	OTS	W	1250 x 2250
T90-2 Tür Typ FSA 62 Verzinkt u. grundiert, mittig geteilt (Breite 1500 mm mit Gehflügel 955 mm), Blattstärke 62 mm, Blechstärke 1,0 mm, Obentürschließer, Schließfolgeregler, Eckzarge mit Dichtung, Sicherungszapfen, Falztreibriegel, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur			1500 x 2000
			1500 x 2125
			1750 x 2000
			1750 x 2125
			2000 x 2000
			2000 x 2125
			2000 x 2500
			2125 x 2125
		2250 x 2250	
		2500 x 2500	
		3000 x 3000	

Zulagepreise für Sonderausstattungen siehe Seite 4

Stand: März 2018

Seite 2

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Lieferung frei Großraum Hamburg. Sondergrößen und Sonderausstattungen auf Anfrage. **L = Lagerware (sofort lieferbar) / W = Werkseitige Lagerware (LZ 1-2 Wochen bzw. mit Mehrkosten über 72h-Programm lieferbar)**

Mehrzwecktüren	Lager	Bau-Richtmaße	1 Stück	ab 3 Stück
1-flgl. Mehrzwecktür Typ MZD-HT 8 Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 0,9 mm, Falz vierseitig, mit 30 mm Bodeneinstand und unterer Anschlagdichtung (demontierbar), doppelwandig, Mineralfaserfüllung, Eckzarge mit Dichtung, Sicherungszapfen, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur, Wetterschenkel (auf Wunsch)	L	750 x 1750		
	L	750 x 1875		
	L	750 x 2000		
	L	800 x 1800		
	L	800 x 1875		
	L	800 x 2000		
	L	875 x 1750		
	L	875 x 1800		
	L	875 x 1875		
	L	875 x 2000		
	L	875 x 2125		
	L	1000 x 1875		
	L	1000 x 2000		
	L	1000 x 2125		
1-flgl. Mehrzwecktür Typ dw42-1 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN links oder rechts, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 1,0 mm, doppelwandig, Mineralfaserfüllung, Eckzarge mit Dichtung, Sicherungszapfen, 2 Bänder mit Kugellager, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	W	750 x 2000		
	W	875 x 2000		
	W	875 x 2125		
	W	1000 x 2000		
	W	1000 x 2125		
	W	1125 x 2000		
	W	1125 x 2125		
	W	1250 x 2000		
	W	1250 x 2125		
	W	1250 x 2250		
2-flgl. Mehrzwecktür Typ dw62-2 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN links oder rechts, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 1,0 mm, doppelwandig, Mineralfaserfüllung, Sicherungszapfen, kugelgelagerte Bänder, Eckzarge mit Dichtung, Mittelfalzdichtung, verdeckter Türkatriegel mit Verriegelung nach oben und unten, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur, mittig geteilt (Breite 1500 mm mit Gehflügel 944 mm)	W	1500 x 2000		
	W	1500 x 2125		
	W	1750 x 2000		
	W	1750 x 2125		
	W	2000 x 2000		
	W	2000 x 2125		
	W	2000 x 2500		
	W	2125 x 2125		
	W	2250 x 2250		
	W	2500 x 2500		

Zulagepreise für Sonderausstattungen siehe Seite 4

Sicherheitstüren	Lager	Baurichtmaße	
1-flgl. Keller-Sicherheitstür - RC2 (WK2) (mit T30-Zulassung) Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 0,9 mm, Falz vierseitig, Eckzarge mit Dichtung, mit 30 mm Bodeneinstand , PZ-Grunds Schloss mit 3-Fachverriegelung , Alu-Sicherheitsbeschlag ES1, 1 Sicherungszapfen, Sicherheitsprofilzylinder, Bandgarnitur nach DIN 18272 mit gesicherten Bandbolzen (Gefahrseite angeben!)	W	750 x 2000	
	W	875 x 1875	
	W	875 x 2000	
	W	875 x 2125	
	W	1000 x 1875	
	W	1000 x 2000	
	W	1000 x 2125	
	W	1125 x 2125	
1-flgl. Sicherheitstür dw62-1 - RC2 (WK2) Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN rechts oder links, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 1,0 mm, Falz dreiseitig, Eckzarge mit Dichtung, 1 Sicherungszapfen, PZ-Grunds Schloss mit Sicherheitsprofilzylinder, Alu-Sicherheitsbeschlag ES1	W	875 x 2000	
	W	875 x 2125	
	W	1000 x 2000	
	W	1000 x 2125	
	W	1125 x 2000	
	W	1125 x 2125	
	W	1250 x 2000	
	W	1250 x 2125	
	W	1250 x 2250	

Weitere Sicherheitstüren bis RC4/WK4 auf Anfrage!

Sonderbeschläge

Zulagepreise für Sonderausstattungen der Serientüren gemäß Seite 1 – 4

Kunststoff	Drückergarnitur mit Kurzschild	inkl.	Panikschloss mit Wechsel, Funktion E	
	Wechselgarnitur mit Kurzschild		Panikschloss mit geteilter Nuss, Funktion D	
Leichtmetall	Drückergarnitur mit Rund-Rosette		Panikschloss mit geteilter Nuss, Funktion B	
	Wechselgarnitur mit Rund-Rosette		Panik-Drückergarnitur Kunststoff	
	Drückergarnitur mit Kurzschild		Panik-Drückergarnitur Leichtmetall	
	Wechselgarnitur mit Kurzschild		Panik-Drückergarnitur Edelstahl	
Edelstahl	Drückergarnitur mit Rund-Rosette		Obentürschließer inklusive Vormontage	
	Wechselgarnitur mit Rund-Rosette		Gleitschienenschließer Geze TDC35 inkl. Vormontage	
	Drückergarnitur mit Kurzschild		Gleitschienenschließer Geze TS5000 inkl. Vormontage	
	Wechselgarnitur mit Kurzschild		Standard-Profilzylinder 60 mm	
	Türblatt vorgerichtet f. Rosettenbeschlag		absenkbare Bodendichtung	pro Flügel
Leichtmetall	Sicherheitsbeschlag ES1 mit ZA, Kurzschild		Regenleiste (oben), aufsteckbar	lfdm.
	Sicherheitsbeschlag ES2 mit ZA, Langschild			
	Sicherheitsbeschlag ES3 mit ZA, Langschild			
	Sicherheitsbeschlag ES1 mit ZA, Kurzschild			
Edelstahl	Sicherheitsbeschlag ES2 mit ZA, Langschild			
	Sicherheitsbeschlag ES3 mit ZA, Langschild			
	Sicherheitsbeschlag ES1 mit ZA, Kurzschild			
	Sicherheitsbeschlag ES2 mit ZA, Langschild			

Sonstige Sonderausstattungen auf Anfrage.