

2-flgl. Rauchschutztür System Schröders Typ RSN2

Geprüft nach DIN 18 095 - MPA Stuttgart

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-BWU 03-I 17.67.16

- Maßbereich Tür:** kleinste Abmessung 1375 x 1750 mm,
größte Abmessung 4500 x 4500 mm
- Maßbereich Element:** mit Oberlicht und/oder Seitenteilen bis 4000 x 3500mm
- Türblatt:** Blattstärke 68 bis 70 mm, glatt, doppelwandig,
Blechstärke 1 bis 2 mm, verzinkt und grundiert,
Mittelfalzdichtung zwischen den Flügeln
- Verglasung:**
- Rechteckverglasung mit variablen Glasmaßen, Mindestfriesbreite 90mm, Zwischensprossen möglich
 - Bullauge Ø ca. 450 mm (lichter Durchblick)
 - Glasart VSG oder ESG
- Bodendichtung:**
- untere Anschlagdichtung
 - Schleifdichtung
 - Senkdichtung
- Verriegelung:** Gehflügel mit Einfallenschloss nach DIN 18 250, PZ-vorgerichtet,
Standflügel mit innenliegendem Schnappriegel mit Betätigung von der Bandgegenseite, wahlweise Betätigung von der Bandseite, wahlweise Falzkantriegel, wahlweise Panikschloss /-schlösser, 1 Sicherungszapfen je Flügel
- Beschläge:** schwarzer Beschlag,
wahlweise jede zugelassene Drückergarnitur,
wahlweise mit Panikstangengriff
KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen
wahlweise Anschraubänder
Türschließer nach DIN EN 1154
Schließfolgeregler
- Zarge:** Zargensystem ZG, verzinkt und grundiert,
elastische Gummidichtung,
Eckzarge, wahlweise mit Gegenzarge
- Einbau in:**
- Mauerwerk
 - Betonwände
 - Porenbeton
 - Montagewände nach DIN 4102-4
 - Wänden mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis
 - wahlweise stumpfer Einbau in der Laibung
 - verkleideten Stahlstützen bzw. Stahlträgern
- Sonderausführungen:**
- Einbruchschutz, ohne Verglasung, geprüft nach DIN ENV 1627-1630 von WK1 bis WK4 bis maximal 3250 x 3000 mm (WK3 und WK4 auch mit Lichtausschnitt)
 - Schallschutz, ohne Verglasung, geprüft nach DIN ENV 20140-3 bis 42dB

Alle Bauarten auch in Edelstahl möglich.