

## 1-flgl. Schallschutztür System Schröders Typ SN1

Geprüft nach DIN EN ISO 140-3  
Schalldämmung bis 45dB

<b>Geprüftes Maß:</b>	1000 x 2125 mm
<b>Türblatt:</b>	Blattstärke 69mm, glatt, doppelwandig, Blechstärke 1.5mm, verzinkt und grundiert, Sandwich-Dämmfüllung
<b>Zarge:</b>	Zargensystem ZG, verzinkt und grundiert, Eckzarge, wahlweise mit Gegenzarge
<b>Dichtungssystem:</b>	je nach Schalldämm-Maß  RW (C;Ctr)= 35dB (Prüfbericht 162 26873/3.2.0 – ift, Rosenheim): dreiseitige Silikondichtung in Zarge 1 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“  RW (C;Ctr)= 43dB (Prüfbericht 162 26873/3.3.0 – ift, Rosenheim): dreiseitige Silikondichtung in Zarge 2 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“  RW (C;Ctr)= 45dB (Prüfbericht 162 26873/3.4.0 – ift, Rosenheim): dreiseitige Silikondichtung in Zarge zusätzlich aufgesetzte dreiseitige Silikondichtung „SD-1“ 2 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“  Abbildungen auf der Rückseite
<b>Verriegelung:</b>	Einfallenschloss nach DIN 18 250, PZ-vorgerichtet, wahlweise Panikschloss, 1 Sicherungszapfen
<b>Beschläge:</b>	schwarzer Beschlag, wahlweise ALU oder Edelstahl, wahlweise mit Panikstangengriff KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen wahlweise Anschraubänder
<b>Einbau in:</b>	- Mauerwerk - Betonwände

**Alle Bauarten auch in Edelstahl möglich.**