

2-flgl. Schallschutztür System Schröders Typ SN2

Geprüft nach DIN EN ISO 140-3
Schalldämmung bis 42dB

Geprüftes Maß:	2300 x 2300 mm
Türblatt:	Blattstärke 69mm, glatt, doppelwandig, Blechstärke 1.5mm, verzinkt und grundiert, Sandwich-Dämmfüllung
Zarge:	Zargensystem ZG, verzinkt und grundiert, Eckzarge, wahlweise mit Gegenzarge
Dichtungssystem:	je nach Schalldämm-Maß RW (C;Ctr)= 37dB (Prüfbericht 162 26873/4.0.0 – ift, Rosenheim): dreiseitige Silikondichtung in Zarge 1 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“ RW (C;Ctr)= 42dB (Prüfbericht 162 26873/4.1.0 – ift, Rosenheim): dreiseitige Silikondichtung in Zarge 2 Stk. absenkbare Bodendichtung „Planet“ Abbildungen auf der Rückseite
Verriegelung:	Gehflügel mit Einfallenschloss nach DIN 18 250, PZ-vorgerichtet, Standflügel mit innenliegendem Schnappriegel (nach oben schließend), wahlweise Falztreibriegel, wahlweise Panikschloss /-schlösser, 1 Sicherungszapfen je Flügel
Beschläge:	schwarzer Beschlag, wahlweise ALU oder Edelstahl, wahlweise mit Panikstangengriff KO-Türbänder mit Kugellager-Zwischenringen wahlweise Anschraubänder
Einbau in:	- Mauerwerk - Betonwände

Alle Bauarten auch in Edelstahl möglich.