

2-flgl. doppelwandige Stahltür Typ STABIL MZ-2

- Maßbereich Tür:** Sondergrößen bis 4500 x 4800 mm
- Türblatt:** Blattstärke 54mm, doppelwandig,
Blechstärke 1.5mm, Mineralfaserfüllung
- Zarge:** Eckzarge aus 2.0mm Blech mit Dichtung,
Bodeneinstand 30mm, Maueranker
- Beschläge:** PZ-Grundschloss nach DIN 18 250
je Flügel 2 Konstruktionsbänder 180/14/4 mit Kugellager
je Flügel 1 Sicherungszapfen
Rundgriffdrückergarnitur mit Kurzschild
Treibriegel mit aufliegendem Gestänge 16mm auf der Bandgegenseite
- Oberfläche:** verzinkt und hellgrau vorgrundiert
- Sonderausstattungen:**
- Z-Zarge
 - Umfassungszarge mit Dichtung
 - Gegenzarge mit Dichtung
 - Blockzarge
 - Panikschloss, Panikbeschlag nach EN 179 und EN 1125
 - Zusatzschloss, Sicherheitseinrichtungen
 - Beschlagsgarnituren in Leichtmetall und Edelstahl
 - abschließbarer Treibriegel
 - Treibriegel mit verdeckt liegendem Gestänge
 - Klappkantriegel
 - Federband
 - Obentürschließer
 - E-Öffner mit Leerrohr und Kabelübergang
 - Wetterschenkel
 - Glasausschnitte
 - Lüftungen
 - Bodendichtungen
 - Oberlichter
 - und vieles weitere
- Sonderausführungen:** in Edelstahl 1.4301 und 1.4571
Oberfläche 240K geschliffen, marmoriert, gebürstet oder
mustergewalzte Strukturbleche