

T90-Deckenklappe System Schröders Typ THF

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.20-2061

- Maßbereich:** Breite von 500 mm bis 1100 mm
Länge von 500 mm bis 1350 mm
- Rauchschutz:** Die Deckenklappe ist gleichzeitig Rauchschutz-Deckenklappe gemäß DIN 18 095
- Klappenblatt:** Blattstärke 67mm, glatt, doppelwandig,
Blechstärke 1mm
- Zarge:** Zargensystem ZNG, verzinkt und grundiert,
Eckzarge mit bündig eingeklemmte Brandschutzleisten,
elastische Gummidichtung
- Verriegelung:** Einfallenschloss nach DIN 18 250
- Beschläge:** Unterseite mit Standarddrücker,
Oberseite mit Klapppringmuscheldrückern mit Rundrosette
und vorstehenden Bändern (5 mm)
- Selbst-
schließung und
Öffnungshilfe:** Zur leichtgängigen Öffnung und zur Regelung der Schließgeschwindigkeit erhält die
Deckenklappe eine auf das Klappengewicht angepasste Öffnungs- bzw. Schließhilfe
- Einbau:** an Anker- und Dübellaschen
in Stahlbetondecken, Mindeststärke 140mm
- Sonder-
ausstattungen:** Schließverzögerung
begehbar mit flächenbündigen Bändern
Gitterrostabdeckung aus Stahl oder Aluminium
Riffelblechabdeckung aus Stahl oder Aluminium