

Lagertüren	Lager	Bau-Richtmaße	EUR /Stück
T30-1 Tür Typ HT 8 -D (auch als Mehrzwecktür verwendbar) Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 0,9 mm, Falz vierseitig, mit 30 mm Bodeneinstand und unterer Anschlagdichtung (demontierbar), Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Federband, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	L	875 x 2000	
	L	875 x 2125	
	L	1000 x 2000	
	L	1000 x 2125	
T30-1 RS Tür FSA 62 rauchdicht nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung, Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN rechts oder links, Blattstärke 62 mm, Blechstärke 1,0 mm, Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Obentürschließer, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	L	875 x 2000	
	L	1000 x 2000	
	L	1000 x 2125	

Zusatzausstattungen (Lager)

Kunststoff-Wechselgarnitur
Leichtmetall-Drückergarnitur
Leichtmetall-Wechselgarnitur
Edelstahl-Drückergarnitur
Edelstahl-Wechselgarnitur
LM-Sicherheits-Drückergarnitur ES1 mit ZA
LM-Sicherheits-Wechselgarnitur ES1 mit ZA
Edelstahl-Sicherheits-Drückergarnitur ES1 mit ZA
Edelstahl-Sicherheits-Wechselgarnitur ES1 mit ZA
Panikschloss mit Wechsel, Funktion E
Panikschloss mit geteilter Nuss, Funktion D
LM-Regenleiste, oben aufsteckbar

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ggf. zzgl. anteiligen Frachtkosten.

L = Lagerware (sofort lieferbar)

Preisstand: 01.06.2024
gültig bis auf Widerruf, jedoch spätestens bis zum 31.5.2025