

Lagertüren	Lager	Bau-Richtmaße	EUR /Stück
T30-1 Tür Typ HT 8 -D (auch als Mehrzwecktür verwendbar) Verzinkt und grundiert, links/rechts verwendbar, Blattstärke 42 mm, Blechstärke 0,9 mm, Falz vierseitig, mit 30 mm Bodeneinstand und unterer Anschlagdichtung (demontierbar), Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Federband, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur	L	750 x 1750	
	L	750 x 1875	
	L	750 x 2000	
	L	800 x 1800	
	L	800 x 1875	
	L	800 x 2000	
	L	875 x 1750	
	L	875 x 1800	
	L	875 x 1875	
	L	875 x 2000	
	L	875 x 2125	
	L	1000 x 1875	
	L	1000 x 2000	
T30-1 Tür FSA 42 / FSA 62 Verzinkt und grundiert, Anschlag DIN rechts oder links, Blattstärke 42/62 mm, Falz dreiseitig, Blechstärke 1,0 mm, Sicherungszapfen, Eckzarge mit Dichtung, Federband, PZ-Grunds Schloss, schwarze Drückergarnitur (W* = nur als FSA 42 werkseitig auf Lager)	W*	750 x 2000	
	W*	750 x 2125	
	W*	875 x 1875	
	L	875 x 2000	
	L	875 x 2125	
	L	1000 x 2000	
	L	1000 x 2125	
	W	1125 x 2000	
	W	1125 x 2125	
	W	1250 x 2000	
T30-1 RS Tür FSA 62 Ausführung wie vor, jedoch rauchdicht nach DIN 18095 mit absenkbarer Bodendichtung, Obentürschließer	L	875 x 2000	
	L	875 x 2125	
	L	1000 x 2000	
	L	1000 x 2125	
	W	1125 x 2000	
	W	1125 x 2125	
	W	1250 x 2000	
	W	1250 x 2125	

Zusatzausstattungen (Lager)

Kunststoff-Wechselgarnitur
Leichtmetall-Drückergarnitur
Leichtmetall-Wechselgarnitur
Edelstahl-Drückergarnitur
Edelstahl-Wechselgarnitur
LM-Sicherheits-Drückergarnitur ES1 mit ZA
LM-Sicherheits-Wechselgarnitur ES1 mit ZA
Edelstahl-Sicherheits-Drückergarnitur ES1 mit ZA
Edelstahl-Sicherheits-Wechselgarnitur ES1 mit ZA
Panikschloss mit Wechsel, Funktion E
Panikschloss mit geteilter Nuss, Funktion D
LM-Regenleiste, oben aufsteckbar

Alle Preise in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ggf. zzgl. anteiligen Frachtkosten.

L = Lagerware (sofort lieferbar) / W = Werkseitige Lagerware (LZ 1-2 Wochen bzw. mit Mehrkosten über 72h-Programm lieferbar)

Preisstand: 01.03.2021